

AZIONI NECESSARIE PER L'APERTURA DELL'INFISSO

Pigiare con il pollice sulla parte in rilievo posta sul lato destro.
Spingere la maniglia verso l'alto di 5/6 cm in modo che esca dal fermo.

1



Portare la maniglia verso l'interno dell'abitazione in posizione verticale.

2



3



Far scorrere la maniglia in modo lineare e verso l'esterno.

Attraverso quattro step di bloccaggio presenti nella maniglia, potrete scegliere la posizione d'apertura desiderata.

4



5



Dopo il VI step far scattare la linguetta per rendere il battente libero e pronto per essere ribaltato sul tetto.

6



Per poter fuoriuscire dall'infisso, sorreggi la parte del serramento e chinandoti dal basso verso l'alto in direzione esterna, potrai comodamente uscire in base alle tue caratteristiche fisiche.

7



3



POSIZIONAMENTO GREMBIULE IN ALLUMINIO PLISSETTATO

Una volta messo a squadro l'infisso, occorre smussare la tegola anteriore per poi essere posizionata in modo omogeneo a pari dell'alluminio plissettato, permettendo così il normale defluire dell'acqua piovana (figura 1).

Bisogna siliconare la parte interna dell'alluminio plissettato, ovvero la parte che andrà a contatto con le tegole (figura 2).

L'ultimo passo sarà quello di far aderire perfettamente l'alluminio plissettato alla sua copertura, attraverso l'uso delle mani o di un martello (figura 3).

